

Rappresentante:



ERO GmbH  
Am ERO-Werk  
55469 Simmern  
Germania  
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0  
Fax: +49 (0) 6761-9440-1099  
mail@ero.eu  
www.ero.eu



Dati e illustrazioni sono da considerarsi come approssimativi. I prodotti illustrati comprendono in parte optional non facenti parte dell'insieme della fornitura di serie.

Con riserva di modifiche tecniche e costruttive.

# Cimatrici

## ELITE View & ELITE View PROcut



### Opzioni

#### ELITE VIEW & ELITE VIEW PROcut

- Diverse regolazioni idraulici
- Barra di taglio orizzontale con quattro coltelli
- Coltelli inferiori
- Convogliatore tralci



La perfezione in viticoltura



### Cimatrice ELITE VIEW a doppia L Comfort

#### Equipaggiamento di serie:

- Diverse regolazioni manuali:
  - Regolazione dell'angolo di taglio barre verticali
  - Regolazione dell'angolo di taglio barre orizzontali, 90° - 0°
  - Regolazione dell'altezza di taglio orizzontale, 400 mm
  - Barre di taglio orizzontali ribaltabili e bloccabili in posizione di trasporto
- Coperture per pulegge (nur bei ELITE VIEW)
- Regolazione idraulica della larghezza da 1,05 m a 2,85 m, simultanea e indipendente (solo con comando elettro-idraulico)
- Dispositivo di sicurezza a rientro tramite pistone a gas sulle barre verticali e orizzontali con ritorno automatico
- Turbolame aspiranti in acciaio inossidabile con effetto antiaderente (non recidono i fili di ferro)
- Comando elettroidraulico Comfort con joystick, versione base (comando specifico per Elite)
- Colonna idraulica a doppio effetto con alzata idraulica 500 mm
- Montaggio facile tramite autocentraggio dei fori, adattamento possibile su tutti i tipi di trattori
- Cavalletto

Distributori idraulici necessari: 1 S.E. per olio continuo con scarico libero



### Cimatrice ELITE VIEW PROcut a doppia L Comfort

#### Equipaggiamento di serie:

Come el cimatrice ERO ELITE VIEW comfort su due lati (vedi a sinistra)

Per la serie PROcut e stato sviluppato un profilo soft-touch in alluminio anodizzato.

- Unità di azionamento protetta in modo ottimale da profilo chiuso
- Superficie anodizzata di alta qualità facile da pulire
- Lamiere respingenti in acciaio inox sulle barre di taglio migliorano la qualità di taglio e proteggono dispositivi di taglio e trattore dalla sporcizia

Unità di azionamento avanzata

- con grandi cuscinetti
- unità di azionamento chiusa e cuscinetti incapsulati evitano che penetri acqua e che si sporchino i cuscinetti
- dimensionamento ottimale, azionamento a cinghie multirip esente da manutenzione
  - non occorre regolare le cinghie
  - potenza trasmissibile superiore (momento di rotazione superiore)

Turbolame aspiranti evolute con profilo maggiormente a sciabola

- protezione dal filo con effetto aspirante
- lunghezza di 375 mm, spessore materiale maggiore e profilo modificato
  - maggiore potenza di taglio e migliore qualità di taglio

